



4x DDR5 (max.128GB), Anschlüsse: 5x M.2, 6x SATA3, Netzwerk:2x 2.5 Gigabit LAN (Intel I225-V), WLAN Chipsatz: Intel Z790, Besonderheit: Lightning USB 20G Anschluss, 1x M.2-Passivkühler, Onboard TPM 2.0 Unterstützung (Intel PTT)

Modellnummer: 7D86-001R

EAN: 4711377025546

669,00 €

inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

MSI MEG Z790 ACE, LGA 1700, EATX, Dual LAN, WLAN

Artikelnummer
3156140

Hersteller
MSI

Lieferzeit
● 2 - 4 Werktage

Datum
25.05.2024

4 Speicherbänke für bis zu 128GB DDR5-6400, schneller Intel Z690 Chipsatz 24 PCIe Lanes für beste Grafik- und SSD-Anbindung + Übertaktungsoption (mit K-Prozessoren) Technik: 5x M.2, 2x Thunderbolt 4 40Gbps (Type-C), 4x SATA 6Gb, 2x 2.5Gb LAN Besonderheit: Konnektivität der nächsten Generation: DDR5, PCIe 5.0, USB 3.2



MSI MEG Z790 ACE, LGA 1700, EATX, Dual LAN, WLAN

Spezifikationen

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Chipsatz | Intel Z790 |
| Sockel | 1700 |
| Format | ATX |
| Breite | 24,4 cm |
| Länge | 30,5 cm |
| Soundtyp | 7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital |
| Soundchip | Realtek ALC897 |
| Netzwerktyp | Gigabit-LAN (100 bis 2500Mbit) |
| Netzwerkchip | Intel I225-V 2.5Gb |
| WLAN | nein |
| WLAN-Standard | nein |
| Bluetooth | nein |
| Bluetooth-Version | nein |
| Speicherbänke | 4 |
| Speicherbelegung (max.) | 128 GB |
| Speichertyp | DDR5 |
| Speicherformate | bis 6400 MHz (O.C.) |
| Dual-Channel-Unterstützung | ja |
| Multi-GPU (Crossfire) | nein |
| Multi-GPU (SLI) | nein |
| RAID | 0, 1, 5, 10 |
| TPM | optional |

Anschlüsse

| | |
|------------------------|--|
| PS/2 | 1 |
| VGA | nein |
| DVI | nein |
| HDMI | 1 (bei gesteckter Grafikkarte nicht aktiv) |
| DisplayPort | 1 (bei gesteckter Grafikkarte nicht aktiv) |
| Netzwerk (RJ45) | 1 |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | nein |
| USB 3.1 (Typ A) | nein |
| USB 3.1 (Typ C) | nein |
| USB 3.2 (5Gbit) Typ A | 2 |
| USB 3.2 (10Gbit) Typ A | 1 |
| USB 3.2 (20Gbit) Typ C | 1 |
| Audio (Klinken) | 6 |
| S/PDIF (optisch) | nein |

Anschlüsse (intern)

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| SATA3 (6GB/s) | 6 |
| M.2 Sockel (x4 PCIe) | 4 |
| USB 3.1/3.2 (Gen2, 10GB/s) | 1 (für 2 Ports) + 1x Typ C |
| USB 2.0 (onboard) | 2 (für 4 USB2.0 Ports) |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Steckplätze PCIe 5.0 x16 | 1 |
| Steckplätze PCIe 3.0 x16 (x4 mode) | 2 |
| Steckplätze PCIe 3.0 x1 | 1 |
| CPU Lüfter Anschluss | 2x 4-Pin |
| Zusatz Lüfter Anschluss | 6x 4-Pin |
| 24-Pin EATX Strom | 1 |
| 8-Pin ATX 12V Strom | 2 |
| Front Audio Anschluss | ja |
| S/PDIF Out (onboard) | nein |
| RGB Connector | 2 |
| ARGB Connector | 1 |