



Speicher: 4x DDR5 (max.256GB DDR5), Anschlüsse: 2x M.2, 4x SATA 6Gb/s Chipsatz: Intel B860, Sockel 1851, Sound: 7.1 Digital, Netzwerk: 1x Realtek 2.5Gb LAN

Modellnummer: GIGABYTE B860 DS3H

165,00 €

inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Gigabyte B860 DS3H, Intel B860, ATX

Artikelnummer
317238

Hersteller
Gigabyte

Lieferzeit
● 1 - 3 Werktage

Datum
02.09.2025

solider Intel B860 Chipsatz mit guter Ausstattung 4 Speicherbänke für bis zu 256GB DDR5 Anbindungen: PCIe 5.0 x16 (Grafik), 1x M.2 PCIe 5.0 + 1x M.2 PCIe 4.0, USB3.0 Besonderheit: 2.5G LAN
Supports Intel® Core Ultra processors (Series 2)
Hybrid 8+1+2 phases VRM solution
D5 Bionic Corsa for Infinite Memory Performance
AI Perfdribe : Provides optimal and customized BIOS preset profile for users
EZ-Latch : PCIe x16 Slot with Quick Release Design
Friendly UI : Multi-Theme, AIO Fan Control, and Q-Flash Auto Scan in BIOS and SW
Ultra-Fast Storage : 2*M.2 slots, including 1* PCIe 5.0 x4
M.2 Thermal Guard : To Ensure M.2 SSD Performance
Fast Networking : 2.5GbE LAN
Extended Connectivity : DisplayPort, HDMI



Gigabyte B860 DS3H, Intel B860, ATX

Spezifikationen

Chipsatz	Intel B860
Sockel	1851
Format	ATX
Breite	24,4 cm
Länge	30,5 cm
Soundtyp	7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital
Soundchip	Realtek®
Netzwerktyp	Gigabit-LAN (100 bis 2500Mbit)
Netzwerkchip	Realtek RTL8125B 2.5G
WLAN	nein
WLAN-Standard	nein
Bluetooth	nein
Bluetooth-Version	nein
Speicherbänke	4
Speicherbelegung (max.)	256 GB
Speichertyp	DDR5
Speicherformate	4800 MHz bis 8600 MHz (O.C.)
Dual-Channel-Unterstützung	ja
Multi-GPU (Crossfire)	nein
Multi-GPU (SLI)	nein
RAID	0, 1, 5, 10
TPM	optional

Anschlüsse

PS/2	nein
VGA	nein
DVI	nein
HDMI	1
DisplayPort	1
Netzwerk (RJ45)	1
USB 2.0	4
USB 3.0	nein
USB 3.1 (Typ A)	nein
USB 3.1 (Typ C)	nein
USB 3.2 (10Gbit) Typ A	1
USB 3.2 (20Gbit) Typ C	1
Audio (Klinken)	3

Anschlüsse (intern)

SATA3 (6GB/s)	4
M.2 Sockel (x4 PCIe)	2
USB 3.1 Gen1 (onboard)	1
USB 3.0/3.2 (Gen1, 5 GB/s)	1 (für 2 USB3.0 Ports)
USB 2.0 (onboard)	2
Steckplätze PCIe 5.0 x16	1
Steckplätze PCIe 4.0 x1	4

CPU Lüfter Anschluss	2x 4-Pin
Zusatz Lüfter Anschluss	4x 4-Pin
24-Pin EATX Strom	1
8-Pin ATX 12V Strom	2
Front Audio Anschluss	ja
COM (Seriell) Anschluss	1
S/PDIF Out (onboard)	1
RGB Connector	1
ARGB Connector	3