

DATENBLATT



- AMD Ryzen 7 9700X, 8 Kerne, 3.8 bis 5.5 GHz
- Noctua NH-L9a-AM5 (supersilent)
- o 64GB DDR5-5600 MHz (2x32GB), Dual-Channel
- AMD Radeon integriert, DirectX12, FullHD
- ASUS Prime B650M-A WiFi II, AMD B650, mATX, inkl. WLAN+Bluetooth
- o 5.1 Surround-Sound (6-Kanal) Digital Audio, onboard
- o WirelessLAN (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, LAN 2.5Gigabit (integriert)
- 2000 GB M.2 SSD (NVMe)
- O MATX-Mini Chieftec BE-10B-300, schwarz
- 300W TFX-Netzteil
- Windows 11 Pro (vorinstalliert und sofort startklar)
- Service24 basic



1.049,00 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten

Premium PC Slim IX

Artikelnummer 187159

Konfigurationscode A3CP6 Lieferzeit

5 - 8 Werktage

Datum 21.10.2025

Beim Premium Slim IX Mini PC kommen normale Dektop-Prozessoren zum Einsatz. Die Systeme sind für anspruchsvollste Anwendungen ohne Leistungseinschränkungen konzipiert und bieten auf kleinem Raum den aktuellen Stand der Technik. Der Allround-PC ist für tägliche Aufgaben, als Büro oder Schul-Rechner, für Internet-Anwendungen, Streaming, Textverarbeitung, Präsentation und Bildbearbeitung die ideale Wahl

Im Multimedia-Bereich ist er dank Schnittstellen wie USB3, Display-Port, HDMI (2-Bildschirm-Betrieb möglich) bestens gerüstet und liefert eine schnelle Unterstützung für Windows 11 durch die DirectX12-fähige Intel-Grafikeinheit. Die Intel UHD Grafikeinheit zeigt eine perfekte Bildqualität im 2D Bereich bis UltraHD (4K).

Das universell einsetzbare System lässt sich auch waagerecht betreiben und wird zur ergonomischen Erhöhung wenn man den TFT-Monitor auf diesem platziert. Mit den platzsparenden Abmessungen HxBxT (32 x 9 x 28cm) findet man schnell einen geeigneten Platz.

Das PC-System ist vorinstalliert mit Windows 11. Es ist eine werbefreie und performanceschonende Installation die nur das Wichtigste enthält. Sofort startklar: nur noch anschliessen und sofort loslegen. Wir verwenden ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte namhafter Markenhersteller um Ihnen ein Produkt mit hoher Langlebigkeit und Stabilität anzubieten. Mit 24 Monaten kostenfreien Service sind wir bei Problemen und Fragen für Sie da.











AMD Ryzen 7 9700X, 8 Kerne, 3.8 bis 5.5 GHz

Prozessor

| Тур | Ryzen 7 |
|----------------------------|---------------|
| Codename | Granite Ridge |
| Modell | Ryzen 7 9700X |
| Sockel | AM5 |
| Anzahl Kerne | 8 |
| Anzahl Threads | 16 |
| Taktfrequenz | 3.8 GHz |
| Turbo-Takt | 5.5 GHz |
| unterstützte Speichertypen | bis DDR5-5600 |
| Integrierte Grafik | Radeon |
| L2-Cache | 8 MB |
| L3-Cache | 32 MB |
| TDP (Thermal Design Power) | 65 W |
| Fertigungsprozess | 6 nm |

Noctua NH-L9a-AM5 (supersilent)

Kühlung

| Тур | Luftkühlung |
|-------------------------|-----------------------------|
| Bauweise | Top-Blow Kühler |
| Lautstärke | 14.8 dB(A) |
| Lautstärke (maximal) | 23.6 dB(A) |
| Drehzahl | ab 600 rpm |
| Drehzahl (maximal) | 2500 rpm |
| Luftdurchsatz (maximal) | 57.5 CFM |
| Lüfter | 92 mm |
| Anschluss | 4-Pin (PWM) |
| Heatpipes | 2 |
| Material | Aluminium + Kupferheatpipes |
| Kühlleistung | bis 95W TDP |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 11.4 cm |
| Höhe | 3.7 cm |
| Tiefe | 9.2 cm |
| Gewicht | 0.465 kg |
| Sockel | |
| AM4 / AM5 | ia |

64GB DDR5-5600 MHz (2x32GB), Dual-Channel

RAM

| Тур | DDR5 |
|----------------|-----------|
| Bauform | DIMM |
| Kapazität | 64 GB |
| Speichertakt | 5600 MHz |
| CAS Latenzen | CL40 |
| XMP | 3.0 |
| Spannung | 1.25 V |
| Hitzeverteiler | Aluminium |
| Bauhöhe | 35mm |
| Beleuchtung | nein |
| Farbe | schwarz |
| | |

AMD Radeon integriert, DirectX12, FullHD

Spezifikation

| Prozessorhersteller | AMD |
|---------------------|--------|
| Prozessortyp | Radeon |
| Grafikprozessor | Radeon |

ASUS Prime B650M-A WiFi II, AMD B650, mATX, inkl. WLAN+Bluetooth

Spezifikationen

| Chipsatz | AMD B650 |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Sockel | AM5 |
| Format | mATX |
| Breite | 24,4 cm |
| Länge | 24,4 cm |
| Soundtyp | 7.1 (8-Kanal) Surround-Sound, digital |
| Soundchip | Realtek® |
| Netzwerktyp | Gigabit-LAN (100 bis 2500Mbit) |
| Netzwerkchip | Realtek RTL8125B 2.5G |
| WLAN | ja |
| WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Bluetooth | ja |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Speicherbänke | 4 |
| Speicherbelegung (max.) | 128 GB |
| Speichertyp | DDR5 |
| Speicherformate | 4800 MHz bis 6400 MHz (O.C.) |
| Dual-Channel-Unterstützung | ja |
| Multi-GPU (Crossfire) | nein |
| | |



| Multi-GPU (SLI) | nein |
|------------------------------------|------------------------|
| RAID | 0, 1, 10 |
| TPM | optional |
| Anschlüsse | |
| Alischiusse | |
| PS/2 | 1 |
| VGA | 1 |
| DVI | nein |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Netzwerk (RJ45) | 1 + WLAN (2 Antennen) |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | nein |
| USB 3.1 (Typ A) | nein |
| USB 3.1 (Typ C) | nein |
| USB 3.2 (5Gbit) Typ A | 2 |
| USB 3.2 (10Gbit) Typ A | 2 |
| Audio (Klinken) | 3 |
| S/PDIF (optisch) | nein |
| Annalis and Gatage | |
| Anschlüsse (intern) | |
| SATA3 (6GB/s) | 4 |
| M.2 Sockel (x4 PCle) | 2 |
| USB 3.1 Gen1 (onboard) | 1 |
| USB 3.0/3.2 (Gen1, 5 GB/s) | 1 (für 2 USB3.0 Ports) |
| USB 2.0 (onboard) | 4 |
| Steckplätze PCle 4.0 x16 | 1 |
| Steckplätze PCle 4.0 x16 (x4 mode) | 2 |
| CPU Lüfter Anschluss | 2x 4-Pin |
| Zusatz Lüfter Anschluss | 3x 4-Pin |
| 24-Pin EATX Strom | 1 |
| 8-Pin ATX 12V Strom | 1 |
| Front Audio Anschluss | ja |
| COM (Seriell) Anschluss | 1 |
| S/PDIF Out (onboard) | ja |
| RGB Connector | 1 |
| ARGB Connector | 3 |

WirelessLAN (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, LAN 2.5Gigabit (integriert)

Spezifikationen

| Bluetooth | ja |
|-------------------|---------------------|
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| WLAN-Standard | 802.11a/b/g/n/ac/ax |

2000 GB M.2 SSD (NVMe)

Merkmale

| Kapazität | 2000 GB |
|-----------------------------|---------------|
| Schnittstelle | M.2 (PCIe) |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Geschwindigkeit (lesen) | bis 3500 MB/s |
| Geschwindigkeit (schreiben) | bis 3000 MB/s |
| | |

Gewicht & Abmessungen

| Länge | 80 mm cm |
|---------|----------|
| Breite | 22 mm cm |
| Gewicht | 10 g kg |

MATX-Mini Chieftec BE-10B-300, schwarz

Design

| Formfaktor | Micro-ATX |
|-------------------|-----------|
| Seitenfenster | nein |
| Dämmung | nein |
| Fronttür | nein |
| eingebaute Lüfter | 1 |
| Grundfarbe | schwarz |

Einbaumöglichkeiten

| Hauptplatine | microATX, Mini-ITX |
|----------------------------|---------------------------|
| max. Grafikkartenlänge | 22 cm |
| max. CPU-Kühler Höhe | 5 cm |
| 5.25 Zoll Schacht (extern) | 1 |
| mögliche Lüfter (vorne) | 1x 8cm (bereits montiert) |

Anschlüsse und Schnittstellen

| USB 2.0 | 2 |
|------------------|------|
| USB 3.0 | 2 |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörerausgang | 1 |
| Cardreader | nein |

Gewicht & Abmessungen

| Breite | 9.5 cm |
|---------|--------|
| Tiefe | 29 cm |
| Höhe | 33 cm |
| Gewicht | 3.6 kg |

300W TFX-Netzteil

Strom

| Nennleistung | 300W |
|--------------|---------|
| Effizienz | ab 80% |
| 80 PLUS | 80 PLUS |
| Format | TFX |

Windows 11 Pro (vorinstalliert und sofort startklar)

Lizenz

| Тур | Betriebsystem |
|--------------|---|
| Version | Windows 11 Pro |
| Versionstyp | Vorinstallation |
| Bit | 64 Bit |
| Sprache | multilingual (deutsch, englisch, französisch,) |
| Lizenz | 1 PC |
| Lizenztyp | ohne |
| Datenträger | ohne |
| Installation | sofort startbereit, komplett mit Treibern installiert |
| Anwendungen | Antivirus |

Service24 basic

Allgemein

| Garantie | 24 Monate |
|--------------------|--------------------------|
| Abholservice | 6 Monate deutschlandweit |
| Service & Support | lebenslang |
| Expressbearbeitung | nein |